

# GumFree

THE CHEWING GUM REMOVAL SYSTEM



## VERWIJDEREN VAN KAUWGOM VOOR GROTE TOT ZEER GROTE OPPERVLAKTES

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Het GumFree kauwgomverwijderingssysteem, bestaat uit een GumFree **Unlimited** machine en GumFree vloeistof. De GumFree vloeistof wordt in de GumFree **Unlimited** machine gekookt. Vervolgens worden de kokende GumFree-druppels uit de ketel gehaald en in de stoom gebracht. Daarna worden de druppels door de slang en lans naar de kauwgom getransporteerd. Binnen 5 à 6 seconden is de kauwgom volledig opgelost op een biologische en milieu vriendelijke manier.

### TOEPASSINGEN

GumFree zorgt voor een prettige uitstraling in steden en dorpen door het duurzaam verwijderen van kauwgom op straten en pleinen. Dit systeem is ook toepasbaar op trein-, metro- en busstations, vliegvelden en vele andere locaties.



Wij hebben drie verschillende ronde miniborstels die op de lans geplaatst kunnen worden.

- Roestvrijstaal voor alles wat hard en vlak is.
  - Messing voor alles wat niet vlak is en krasgevoelig.
  - Nylon voor alle inloopmatten en overige materialen.
- Hiervoor moet eerst een proef worden gedaan voordat men kauwgom verwijdert.



# GumFree

THE CHEWING GUM REMOVAL SYSTEM

## EIGENSCHAPPEN

Er kan tot nul graden Celsius met de GumFree **Unlimited** machine buiten gewerkt worden.

De Honda generator 30IS met wielen heeft op 1,5 meter afstand 80 dB(A) en op 7 meter afstand 58 dB(A).

Het GumFree systeem kan ook gebruikt worden in parkeer-garages en benzinestations.

De warmte die uit de lans komt is 80 graden Celsius. Zodra deze de grond raakt, is de temperatuur nog maar 65 graden Celsius, en daarna neemt deze per seconde verder af.

Er kan tussen passerend publiek gewerkt worden, omdat de werkdruk van de GumFree Unlimited machine tussen de 6 en 7 bar ligt, wat lage druk is. Er kan voor 4 uur aan GumFree vloeistof meegenomen worden.

Door jarenlange ervaring kunnen wij de kauwgomvervuiling nauwkeurig voor u berekenen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

### GumFree **Unlimited** machine

230 volt 50/60 HZ

Stoomdruk: 7 bar

Veiligheidsnorm: TÜV/GS, CE

Werktemperatuur: 80 graden Celsius

Afmeting ( LxBxH ) 47 x 31 x 30 cm

Drukleiding: koper/Teflon

Temperatuurbegrenzing: 170 graden Celsius

12 volt laagspanning op de handgreep

Bediening op de handgreep

Boilertemperatuur: 165 graden Celsius

Boiler 2850 watt

Vulhoeveelheid: continu

Drukbeperking: 8 bar

Gewicht: 18,2 kg

Tankmateriaal: INOX

Hulpstukken: hittebestendig tot 180/240 graden Celsius

Drukmeter: manometer

Stoomregeling: automatisch

Maximaal vermogen: 2850 Watt

Aanzuigbuis met vlotter

### GumFree Combitrolley

Gewicht: 36 kg

Materiaal: staal met poedercoating

Wielen: 2 bok- en 2 zwenkwielen

Veiligheidsnorm: CE

Afmeting (LxBxH): 130 x 65 x 110 cm

Duwbeugel: instelbaar

Plaats voor een Honda generator en Unlimited machine

1 wiel is stroomgeleidend

## CERTIFICERING

- TNO Industrie rapport
- DCMR Milieudienst Rijnmond rapport
- J.Bruins warmteonderzoeksrapport
- A charter member WWW.CLEANRIGHT.EU

Euriga B.V.

Alsemhof 20

4907 AN Oosterhout

+ 31(0)6 51 19 56 97

rvdberg@gumfree.net

www.gumfree.net

K.v.K.: 86858009

BTW: NL 864118661B01